



## **Instruktioner för aktivering av din Riiport**



**TAKE CONTROL OF YOUR CAR**

WIRELESS CONTROL OF YOUR CAR VIA GPRS

---

## Innehåll

Aktivering av din Riiport.....	3
Körjournal.....	4
Problem vid installering.....	4
Support.....	4
Placeringstips.....	5
Chassinummer (VIN).....	6
Avtalsvilkor.....	7

## Medföljande utrustning

Vänligen kontrollera att följande finns med i förpackningen:

- Riiport
- Tryckknapp
- Kardborreruta
- Manual



## Varning

- Under installering ska bilen lämnas orörd!
- Öppna/stäng inte dörrarna, vrid inte på ratten, slå inte av/på radio, AC etc!
- Påbörjad installering får under inga omständigheter avbrytas!
- Din Riiport får inte utsättas för vatten, fukt eller kondens!
- Om din Riiport har varit urkopplad är det viktigt att bilen är avstängd då den kopplas tillbaka till diagnosuttaget.

---

## Aktivering av din Riiport

1. Registrera dig på [sv.riiport.com/new-user](http://sv.riiport.com/new-user)  
Du behöver ha din bils/bilarnas chassinummer (se sidan 6. för mer information). Serienummer och aktiveringskod finns på baksidan av Riiport-modulen.
2. Gå ut till bilen för att se om du har mottagning på mobiltelefonen. Om det inte finns mottagning på mobiltelefonen finns det risk att din Riiport inte kan anslutas till Internet.
3. Plugga i din Riiport i diagnosuttaget för att den ska anpassa sig till just din bil. Det är viktigt att bilen är avstängd. Diagnosuttaget hittar du inom en meters radie från bilens ratt, under en lucka. Den kan även sitta framför eller bakom växelspaken. Det är viktigt att man monterar sin Riiport på ett trafiksäkert sätt så att sladden inte hindrar pedalföring etc (se sidan 5. för mer information).
  - a. Lysdioden bredvid texten status lyser inledningsvis rött.
  - b. När Riiport har fått kontakt med [www.riiport.com](http://www.riiport.com) byter den till grönt sken.
  - c. Under tiden som Riiport aktiveras visar lysdioden grönt respektive rött sken samt blinkar mellan dessa färger.
  - d. När alla grundläggande inställningar har gjorts slocknar Riiport. Hela proceduren tar ca. 2-5 min.
4. Starta bilmotorn. Under proceduren kan det hända att varningslampor i instrumentpanelen börjar lysa. Detta är fullt normalt och de ska slockna efter att Riiport har installerats klart och bilen stängts av.
  - a. Lysdioden bredvid texten status blinkar rött.
  - b. När Riiport har fått kontakt med [www.riiport.com](http://www.riiport.com) byter den till grönt sken.
  - c. Under tiden som Riiport aktiveras blinkar lysdioden röd/grönt sedan grönt.
  - d. När lysdioden har slocknat ska du stänga av motorn.  
Nu är din Riiport klar för användning. Utvald information kommer nu att presenteras på ditt konto på [www.riiport.com](http://www.riiport.com).
5. Låt din Riiport sitta kvar i diagnosuttaget efter installationen. Om åtkomst till diagnosuttaget behövs går det bra att koppla ur Riiport tillfälligt. Då din Riiport ansluts igen ska bilen vara avstängd. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av din Riiport!

---

## Körjournal

Alla resor finns registrerade i din körjournal som du hittar på Riiport Live. Sidan visas när du loggar in.

Tryckknappen som medföljer din Riiport visar ett rött sken när du kör i **tjänst** och ett grönt sken när du kör **privat**.

Efter en avslutad resa då bilen har stängts av kommer lysdioden på tryckknappen att börja blinka för att markera en avslutad resa.

Övrig information om körjournalen hittar du på [www.riiport.com](http://www.riiport.com)

## Problem vid installeringen

Riiport kommunicerar via GPRS, över mobilnätet GSM vilket medför att täckning måste finnas för att Riiport ska kunna skicka upp data till tillhörande server. Om täckning saknas kommer lysdioden på enheten att blinka rött.

Om registrering på [www.riiport.com](http://www.riiport.com) uteblir kommer Riiport blinka rött i ett snabbt tempo. Kontakta oss via supporten och ange ditt serienummer som finns på baksidan av modulen.

Om enheten skulle uppföra sig annorlunda under installeringen än beskrivet ber vi dig att koppla ur Riiport och kontakta oss via supporten.

## Support

Support är gratis för dig. Du är välkommen att kontakta oss vi hemsidan [sv.riiport.com/contact/](http://sv.riiport.com/contact/). Din fråga är högt prioriterad och kommer att bli besvarad så snabbt som möjligt.

---

## Placeringstips

Följande bilder visar exempel på placering av Riiport i olika bilmodeller.



Saab 9-3



VW Golf



Volvo V70N2 (luckan avlägsnas)



Volvo V50 (luckan avlägsnas)



VW Caddy

---

## Chassinummer (VIN)

Alla VIN-koder är på 17 tecken, med versalbokstäverna A-Z och siffrorna 0-9, men bokstäverna I, O och Q används aldrig, för att undvika felavläsning.



---

## **Avtalsvillkor**

Det är inte tillåtet att öppna Riiport-modulen, eller att i någon annan väg försöka kopiera mjukvaran eller hårdvaran.

Det är inte tillåtet att skruva isär Riiport-modulen.

Det är inte tillåtet att använda Riiport, eller dess mjukvara tillhandhållen av BSR, i någon annan form än den som är beskriven av BSR eller BSR personal.

Det är inte tillåtet att läsa ut information levererad av Riiport för att försöka modifiera, kopiera, distribuera eller reproducera Riiport-modulen.

Om Riiport har blivit utsatt för något utöver tillämpningsområde, hävdar BSR rätten att utesluta Riiport-modulen och dess användare ifrån all support, uppdateringar och access till BSR/Riiport servrar. Garantin kommer att bli ogiltig och ersättning kommer att bli nekad.

BSR kommer att ta till rättslig handling mot den som inte följer avtalsvillkoren.

Din Riiport måste användas enligt instruktionerna från BSR.





**BSR Innovation AB**  
Deltavägen 9  
352 45 Växjö, Sweden  
tel: +46 (0)470 - 70 96 70  
fax: +46 (0)470 - 70 96 75  
hemsida: [www.riiport.com](http://www.riiport.com)  
support: [sv.riiport.com/contact/](http://sv.riiport.com/contact/)